

Borne de recharge ALPHAMONO XT

1024 5,5m

[Borne de recharge ALPHAMONO XT 1024 5,5m](#)

Nombre de bornes de recharge: 1

Puissance de charge max.: 11 kW triphasé, 3,7 kW monophasé

Mode de charge: CEI 61851-1 (mode 3)

Nombre de phases: 3 phases

Tension: 400 V (CA)

Courant par phase max.: 16A

Limitation actuelle: réglable 10-16A

Type de connexion: Type 2

Type de connexion: Câble 5,5 m

Montage: Montage mural

Autorisation: RFID

Interfaces: Modbus RTU, RS-485

Particularités: Disjoncteur différentiel KfW 442

Classe de protection: IP65

Dimensions: 300x425x180mm (LxHxP)

Poids: 9,00kg

Borne de recharge ALPHAMONO XT 1024 5,5m contient une autorisation d'accès sous la forme d'une unité RFID sans contact pour empêcher une utilisation de la borne non autorisée.

[Makita](#)

[domotique](#)

[outillage](#)

[supermarchecheap](#)

[supermarchediscout](#)

[bricolage](#)

[tondeuse](#)

[supermarchecheap](#)

[outillage électroportatif](#)

<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarchecheap>

<https://facebook.com/supermarche.cheap>

https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_li

[nk](#)

<https://twitter.com/Supermarchechea>